1997-99 4T60-E ID Chart

Model Code	Description	Differential Ratio	Sprocket Ratio	Overall Ratio	VSS Reluctor	Stall Speed
7ACW	3800 C/H Body	3.06	35/35	3.06	30	1897
7AFW	3.1L W Body	3.33	35/35	3.33	30	2095
7AHW		*3.29	35/35	3.29	30	
7ASW	3800 C/H Body	*2.86	35/35	2.86	30	1420
7AWW		*3.29	35/35	3.29	30	
7BSW	3.1L N Body	*3.29	37/33	2.93	30	1630
7BXW		3.06	35/35	3.06	30	
7CUW	2.4L	*3.05	33/37	3.42	30	
7HBW	3800 W Body	*3.05	35/35	3.05	30	1897
7YAW		*3.29	35/35	3.29	30	
8AHW		*3.29	35/35	3.29	30	
8BSW	3.1L N Body	*3.29	37/33	2.93	30	1630
8CUW	2.4L	*3.05	33/37	3.42	30	
8DKW		*3.29	35/35	3.29	30	
9AHW		*3.29	35/35	3.29	30	

* 2.86, 3.05 and 3.29 ratios are "fine pitch" final drives. Sun gears, internal ring gears, and pinion gears are NOT interchangeable with other final drives.